



TECHNISCHES DATENBLATT

„Fahrgerüst“

ANWENDUNGSBEREICHE:

- Bau und Gewerbe
- Innen/Außen
- Garten

EIGENSCHAFTEN:

- Aluminium Fahrgerüst / Zimmergerüst / Klappgerüst, Leicht und Stabil
- EN1004 -2005, Lastklasse 3
- Einfaches aufbauen und Lagerung
- Erweiterbar bis 8.80 m Arbeitshöhe

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN:

Maximale Arbeitshöhe	2,75 m
Aufbaumethode	3T und Safe-Quick®
Bodenfläche	0,75 x 1,95 m
Bodenfläche (gegen die Fassade)	0,75 x 1,95 m
Länge des Gerüsts	1,85 m
Maximale Plattformhöhe (außen)	6,8 m
Plattform Höhe	0,75 m
Plattformlänge	1,85 m
Plattformtyp	Holz
Produkthöhe (Betriebsmodus)	1,94 m
	Fahrgerüst - 2.75 m Arbeitshöhe - 0.75 m breit - 1.85 m
Produktname	Holzplattform - Streben
Tiefe des Gerüsts	0,75 m
Typ Gerüst	Fahrgerüst / Zimmergerüst / Klappgerüst

MATERIALVERBRAUCH:

- Aluminium 1.6 mm Wandstärke
- Rad 150 mm Gummi



TECHNISCHES DATENBLATT

„Fahrgerüst“

LAGERUNG:

Innen- und Außenbereich

ENTSORGUNG:

Aluminium Schrotthandel

BESONDERE HINWEISE:

- Aufbau- und Verwendungsanleitung beachten!
- Aufbau nur durch befähigte Personen erlaubt!
- EN1004-1 Konform Nur inkl Horizontalstrebe und Satz Ausleger – Nicht Standard enthalten.

Stand: 03/2024