Hanf-Dämmung...

Nachhaltig und natürlich dämmen

Regionale Dämmstoffe ohne Schutzkleidung einfach und staubarm verarbeiten

NEU am Lager

Mölders Gruppe
Baustoffe von Mölders

moelders_gruppe
baustoffe_von_moelders

...von Mölders

Hanf-Dämmung...

THERMO HANF® COMBI JUTE

L x B = 1.200 x 580
66% Hanffasern, 22% Jutefasern
8% polymere Stützfaser auf PET-Basis
4 % Soda als Brandschutz
B2, Klasse E (nach EN13501-1:2007)

Frei von Schadstoffen • Schallschutz • klimatisierend • Schimmelresistent
Klimaschutz durch CO2-Einsparung • reißfest und stabil • reguliert Feuchtigkeit

Stärke in mm	m²/Paket
30	13,92
40	10,44
50	8,35
60	6,96
80	5,57
100	4,18
120	3,48
140	2,78
160	2,78
180	2,09
200	2,78
220	1,39

	Dach	Dämmung zwischen Sparren und Holzbalken sowie in Hohlräumen entsprechen der Konstruktion
	Decke	Innendämmung der Decke (unterseitig) oder des Daches, Dämmung unter den Sparren/ Tragkonstruktion, abgehängte Decke
	Hohlraum	Hohlraumdämmung von Holzrahmen- und Holztafelbauweise sowie vergleichbare Kontstruktionen
	Wand	Innendämmung der Wand zwischen einer Tragekonstruktion
	Wand	Dämmung von Raumtrennwänden

Mölders Baucentrum GmbH
Niederlassung Uelzen
Am Funkturm 23
29525 Uelzen

...von Mölders