

TECHNISCHES DATENBLATT

Parkett LHD (Landhausdiele) rustikal, geölt, gebürstet, gefast, NS 2,5mm

Art.-Nr.	Parkett LHD, rustikal NS 2,5 mm
348170	naturgeölt, gebürstet und gefast
348171	weiß-naturgeölt, gebürstet, gefast
348173	hellgrau-naturgeölt, gebürstet, gefast

Anwendungsbereiche:

- Wohnbereich
- Objektbereich
- Gewerbebereich
- Das Produkt ist für die Verlegung auf der Wasser- oder Elektrofußbodenheizung nach Angaben der jeder Produktpackung beiliegenden Montageanleitung zugelassen. Die Oberflächentemperatur darf 29°C auf der Oberfläche oder 100 kW Leistung nicht überschreiten.
- Die Luftfeuchte muss zwischen 40% und maximal 65% r.H liegen.

Eigenschaften:

- Gelbbraunes Eichenholz mit Ästen die für die Eiche charakteristisch sind. Mit natürlichen Holzeigenschaften. Die Bodenoberfläche zeigt vielfältige Holzmaserung und unterschiedliche Färbung der Eiche. Durch die UV-Strahlung (Sonnenlicht) dunkelt das Holz in einem festen Zeitraum nach. Die Holzstruktur wird durch Bürsten verstärkt. Deckschicht 4-seitig gefast. Nutzschiene gebürstet. Farbe – aschgrau, weiß und natur.
- Durchschnittliche Holzstärke – 37 MPa
- Dreischichtige Holzdielen: Nutzschiene aus Eiche, Mittelschiene und der Gegenzug aus Nadelholz

Verarbeitung:

- 1-Stab-Diele (durchgehende Decklamelle), Country / Family Klasse
- 2-fach wohnfertig endgeölte Parkett Oberfläche mit Naturöl (oxidativ)
- Verbindungssystem: (Jeder Packung liegt die Montageanleitung bei) Verriegelungssystem – Barlock 5Gc system, Einlage Stirnseite – Sperrholz
- Das Produkt ist sowohl für die schwimmende und vollflächige Verklebung geeignet (bitte Montage und Verlegehinweise beachten)

Einheiten:

	Rustikal-Sortierung (14 x 180 x 2200)
Paketinhalt: Anzahl Dielen pro Paket	2,77 m ² (7 Dielen = 2200 mm; 6 Dielen = 2200 mm + 2 Dielen = 1092 mm; 6 Dielen = 2200 + 1 Diele = 2172 mm)
Palette	110,80 m ² (40 Pakete)

TECHNISCHES DATENBLATT

Parkett LHD (Landhausdielen) rustikal, geölt, gebürstet, gefast, NS 2,5mm

Technische Daten:

Holzrestfeuchte bei Auslieferung nach DIN EN 13489: 7% +/- 2%

Dielenformat	14 x 180 x 2200mm Toleranzwerte: Länge +/- 0,1 %, Breite +/- 0,2 mm; Überzahn zwischen zwei montierten Holzdielen < 0,2 mm
Nutzschicht	Ca. 2,5 mm
Oberfläche	Naturgeölt (oxidativ)
Sortierung:	Country Sortierung, rustikale Sortierung mit Gelbbraunem Eichenholz mit Ästen, natürliche Farbtöne und Maserung
Aufbau	3-Schicht Fertigparkett, Holzfeuchte 7% (+/- 2%), vierseitig gefast, Mittellage 9,5mm und Gegenzug 2,0mm, aus Nadelholz
Click-Verbindung	Verriegelungssystem – Barlock 5Gc system
Wärmeleitfähigkeit (EN ISO 10456:2010)	0,14W/m*K
Brandverhalten (EN 13501-1:2010)	Dfl-S2
Formaldehydabgabe (EN 717-1)	(erreicht) 0,1 ppm
Biologische Dauerhaftigkeit (EN 335-1)	Klasse 1
Klassifikation der Sortierung gemäß der Norm PN-EN 13489 (Sortierungsvorgabe)	Freie Klasse, Werkssortierung (ruhig, ausgeglichen, Ausdrucksstark)
Gesunde Äste	Zulässig ohne Begrenzung
Schwarze Äste, gespachtelt, keine Ansammlungen	Zulässig; verwachsene, Flügeläste bis zu 45 mm x 100 mm, gerissene Äste bis zu 85 mm
Astlöcher, gespachtelt	Mit einem Durchmesser bis zu 40 mm
Rindeneinwüchse	Zulässig
Färbung der Nutzschicht	Differenziert
Faserverlauf der Nutzschicht	Differenziert
Splint (nur bei Eiche)	Nicht zulässig
Markstrahlen (nur bei Eiche)	Zulässig
Gespachtelte Risse	Zulässig mit einer Breite bis zu 8 mm und einer Länge bis zu 600 mm
Biologischer Verfall (Verblauung/gelbe Flecken)	Nicht zulässig

Gemäß der Norm EN 13489 sind 3% Holzdielen anderer Klassen pro Charge zulässig. Die Einschränkungen hinsichtlich der charakteristischen Merkmale betreffen die Deckschicht des jeweiligen Elements. Die Spachtelung der Äste, insbesondere bei einer gebürsteten Oberfläche, können durch Vertiefungen und Unebenheiten gekennzeichnet sein, was bei der Behandlung der dekorativen Oberfläche dieser Art ein beabsichtigter Effekt ist. Darstellung der Holzmerkmale gemäß der Norm EN 1310.

TECHNISCHES DATENBLATT

Parkett LHD (Landhausdielen) rustikal, geölt, gebürstet, gefast, NS 2,5mm

Besondere Hinweise:

Das Holz ist ein Naturprodukt, das durch fehlende Wiederholbarkeit gekennzeichnet ist. Einzelne Bilder, Fotos und Produktmuster können das Aussehen der Produkte nicht vollkommen natürlich und korrekt wiedergeben und dienen nur der Orientierung.

Der Holzboden ist nur mit den dafür bestimmten Pflegemitteln zu pflegen.

Stand: 06/2020