

TECHNISCHE PRODUKTINFORMATION

Butler macht's! Bitumen Voranstrich LF10 (für Schweißbahn)

Lösemittelfreier, schnelltrocknender Voranstrich auf Basis einer Bitumenemulsion, zur Untergrundvorbereitung für Bitumen Dach- und Schweißbahnen.

EIGENSCHAFTEN:

- gebrauchsfertig
- streich-, roll- und spritzfähig
- schnell trocknend
- für innen und außen
- umweltfreundlich, lösemittelfrei

GEEIGNETE UNTERGRÜNDE:

Dachflächen, Kellerwände, Bodenplatten, Fundamente, Balkone, Tiefgaragen und Terrassen vor der Verarbeitung von Bitumen-Dach- und Schweißbahnen. Alle bekannten und geeigneten mineralischen Untergründe.

TECHNISCHE DATEN:

| Prüfung | Ergebnis |
|---|---|
| Dichte | ca. 1,0 kg/l |
| Temperatur* bei Verarbeitung und Durchtrocknung | +5°C bis +30°C |
| Überarbeitbar** nach | ca. 15 Minuten |
| Lagerfähigkeit | mind. 12 Monate: original verschlossen, kühl, trocken und frostfrei lagern. |
| Lieferform | 10 l Kanister / 60 Stück je Palette |
| Verbrauch*** | 0,15 l/m ² - 0,20 l/m ² |

* Temperatur: Bauteil-, Einbau- und Umgebungstemperatur.

** Je nach Luftfeuchtigkeit, Temperatur, Schichtdicke und Untergrund können diese Werte deutlich abweichen. Die ermittelten Zeiten beziehen sich auf das Normklima von +23 °C und 50 % relative Luftfeuchtigkeit.

*** Die angegebenen Bedarfswerte sind Mindestwerte. Diese können sich aufgrund von handwerklichen Ausführungen bei der Verarbeitung erhöhen.



TECHNISCHE PRODUKTINFORMATION

Butler macht's! Bitumen Voranstrich LF10 (für Schweißbahn)

ALLGEMEINE HINWEISE:

Zu beachten sind ggfls. die DIN 18531 Teile 1+2, die "Flachdachrichtlinie" des "Zentralverbandes des Deutschen Dachdeckerhandwerks" (ZDHV), sowie die einschlägigen Abdichtungs- und Dämmstoffnormen.

Ebenfalls zu beachten ist ggfls. die "Dachbegrünungsrichtlinie" der "Forschungsgesellschaft Landschaftsentwicklung" (FLL).

UNTERGRUNVORBEREITUNG:

Der Untergrund muss ausreichend trocken, eben, tragfähig, frostfrei, sauber und frei von Öl, Fett, Teer, Kiesnestern, Rissen, Staub, Schmutz, Mörtelresten und sonstigen Verunreinigungen sein.

VERARBEITUNG:

Butler macht's! Bitumen Voranstrich LF10 ist gebrauchsfertig und wird mittels Dachdeckerbürste, Pinsel, Rolle oder geeigneter Spritztechnik gleichmäßig auf den gereinigten Untergrund auftragen.

BESONDERE HINWEISE:

- Die frische Grundierung bis zur völligen Durchtrocknung vor Regen, Frost, und starker Sonneneinstrahlung schützen.
- Informationen zu den Butler macht's! Systemprodukten entnehmen sie bitte unserer Homepage www.butlermachts.de
- Beachtung des Sicherheitsdatenblattes (abrufbar auf www.butlermachts.de)
- Beachtung des GISCODE BBP 10

Die in diesem Technischen Merkblatt enthaltenen Angaben, sind Produktbeschreibungen. Sie stellen allgemeine Hinweise aufgrund unserer Erfahrungen und Prüfungen dar und berücksichtigen nicht den konkreten Anwendungsfall. Aus den Produktbeschreibungen können keine Ersatzansprüche hergeleitet werden.

Angaben und Vereinbarungen unserer Mitarbeiter, die über die Inhalte dieses Technischen Merkblattes hinausgehen, bedürfen schriftlicher Form. Hiermit verliert das technische Merkblatt 01/02/09-2007 seine Gültigkeit.

