


# STEICO *soundstrip*

Randdämmstreifen aus Holzfaser

Umweltfreundliche Dämmsysteme  
aus natürlicher Holzfaser



**NEU!**  
Jetzt als Rollenware



## EMPFOHLENER EINSATZBEREICH

**Randdämmstreifen** bei schwimmend verlegten Estrich, als **Entkopplungsstreifen** zu aufgehenden Bauteilen oder als **Trennwandstreifen** im Trockenbau.



## MATERIAL

Das Holz für STEICO *soundstrip* stammt aus verantwortungsvoll bewirtschafteten Wäldern und ist unabhängig zertifiziert gemäß den Richtlinien des FSC® (Forest Stewardship Council®).

- Ökologische Alternative zu PE-Randdämmstreifen
- Hervorragende Schallentkopplung
- Formstabil, druckfest und steif
- Schnelle Verlegung, einfach zu schneiden
- besonders hautfreundlich
- Handliche, baustellengerechte Verpackung

Weitere Informationen und Verarbeitungshinweise finden Sie in den entsprechenden Konstruktionsheften oder unter [www.steico.com](http://www.steico.com)



## NATÜRLICHES HOLZ MIT ALLEN VORTEILEN

Der Rohstoff für STEICO Produkte ist natürliches Holz, das nach den strengen Anforderungen des FSC® zertifiziert ist. Das FSC® Siegel (Forest Stewardship Council®)



gewährleistet eine verantwortungsbewusste und umweltgerechte Nutzung der wertvollen Holzressourcen.

## VERARBEITUNG

Zuschnitt mit stabiler Schere, Dämmstoff- oder Cuttermesser.

Fixierung an der Wand mit Montagekleber oder Klammern.

Überstehenden Randdämmstreifen erst nach der Verlegung des Bodenbelages abschneiden.

Bei Bedarf 2 STEICOsoundstrip übereinander anordnen.

## LIEFERFORMEN STEICOsoundstrip

Stärke [mm]	Breite [mm]	Länge/Rolle [m]	Stück/Karton	Kartons/Palette	Gew./Pal. [kg]
10	100	10	6	24	ca. 150
10	100	10	3	48	ca. 150

## TECHNISCHE KENNDATEN STEICOsoundstrip

Kantenausbildung	stumpf
Brandverhalten nach DIN EN 13501-1	E
Nennwert Wärmedurchlasswiderstand $R_D$ [(m <sup>2</sup> *K)/W]	0,26
Rohdichte [kg/m <sup>3</sup> ]	ca. 60
Druckfestigkeit bei 10% Stauchung [kPa]	≥ 8
Einsatzstoffe	Holzfasern (Kiefer), Polyolefinfasern, Ammoniumphosphat
Abfallschlüssel (EAK)	030105/170201



Mitglied der  
**DGNB**  
Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen  
German Sustainable Building Council



Herstellwerk  
zertifiziert gem.  
ISO 9001:2008



**STEICO**  
Das Naturbausystem

Ihr STEICO Fachhändler

[www.steico.com](http://www.steico.com)