

# 26 16 200 SB


## Flachrundzange mit Schneide (Storchschnabelzange)



- Hoch belastbare, elastische Präzisionsspitzen
- Flach-runde, lange, spitz zulaufende Backen
- Greifflächen gezahnt
- Mit Schneiden für mittelharten Draht  $\varnothing$  3,2 mm und harten Draht  $\varnothing$  2,2 mm
- Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidhärte ca. 61 HRC
- Vanadin-Elektrostahl, geschmiedet, mehrstufig ölgehärtet



Artikel-Nr.	26 16 200 SB
EAN	4003773010906
Zange	verchromt
Griffe	isoliert mit Mehrkomponenten-Hüllen, VDE-geprüft
Kopf	
Form	1
Isolationsnorm	IEC 60900 DIN EN 60900
Schneidwerte mittelharter Draht (Durchmesser) $\varnothing$ mm	3,2
Schneidwerte harter Draht (Durchmesser) $\varnothing$ mm	2,2
T1 mm	9,5
W3 mm	18,0
W4 mm	3,0
T2 mm	2,5
L3 mm	73,0
Länge mm	200
Gewicht netto g	228



Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

