










ROHBAUTECHNIK



Rotationsmischer AOX-S Klumpenfrei und schnell gemischt



Mit Collomix auf die Pole-Position

-  **Kompakter Mischer für ein breites Spektrum an Materialien**
-  **Mit schnelllaufenden Mischwerk (-750 min⁻¹) und gleichzeitig drehendem Mischeimer (65 Liter) für klumpenfreie Aufbereitung**
-  **Der Rand- und Bodenabstreifer verstärkt die Mischwirkung und verhindert gleichzeitig Materialablagerungen am Eimerrand**
-  **Zwei austauschbare Mischwerkzeuge ermöglichen unterschiedliche Materialviskositäten und -dichten**
-  **Hohe Mobilität durch kompakte Bauweise und geringes Gewicht**
-  **Für den Eimertransport ist als Zubehör ein Transportwagen erhältlich**
-  **Ideal für Dünnbettmörtel, Verlauffmassen, Kleber, Beschichtungen, Mörtel uvm.**

Fugemörtel



Dämmplattenkleber



Fliesenkleber



Dünnbettmörtel



Spachtelmasse



Epoxi-Estrich



Material (Gewicht ohne Wasserzugabe):	DLX	KR
Erdfechter Beton -8 mm Körnung (bis 30 L)	-	+
Beton bis 8 mm Körnung (bis 30 L)	-	+
Zementestrich (bis 35 L)	-	+
Universalmörtel (bis 40 L)	-	+
Gipskalkmörtel (bis 35 L)	-	+
Leichtmauermörtel (bis 25 L)	-	+
Zementputz (bis 40 L)	+	+
Gipsputz (bis 40 L)	+	+
Lehmputz (Sackware) ohne Fasern (bis 40 L)	+	+
Wärmedämmputz (bis 30 L)	-	+
Naturstein-Pflasterverlegemörtel (bis 30 L)	-	+
2-K-Pflasterfugenmörtel (bis 1,2 mm, bis 30 L)	+	+
Mittelbettmörtel (bis 25 L)	-	+
Fliesenkleber (Flexmörtel bis 25 L)	-	+
Fugenmörtel (bis 25 L)	+	+
Fließestrich (bis 40 L)	+	+
Dünnbettmörtel, Plansteinkleber (bis 30 L)	+	+
cremige Putzarten (bis 40 L)	+	+
Haftschlämme als Putzuntergrund (bis 30 L)	+	+
Fliesenkleber (bis 25 L)	+	+
Fugenmörtel (bis 25 L)	+	+
Fugenvergussmassen (bis 30 L)	+	+
2-K-Dichtungsschlämme (bis 30 L)	+	+
Niveliermassen (bis 25 L)	+	+
2K-Epoxidharz-Sandgemisch (bis 30 L)	+	+



Mischwerkzeug DLX

Mischwerkzeug KR

Zubehör:
Transportwagen



Produktfilm

MADE IN GERMANY



TECHNISCHE DATEN:

Mischmenge:	max. 40 Liter	Artikel-Nr. AOX-S:	37.123
Fassungsvermögen Eimer:	65 Liter	Artikel-Nr.-Mischwerkzeug DLX	70.149
Leistung Mischwerk:	1,0 kW / 230 V	Artikel-Nr.-Mischwerkzeug KR	70.151
Drehzahl Mischwerk:	750 min ⁻¹	Zubehör	
Drehzahl Eimer:	18 min ⁻¹	Artikel-Nr. Mischkübel 65 L:	60.403
Gewicht, leer:	51 kg	Artikel-Nr. Transportwagen 65 L Kübel:	70.183
Abmessungen:	60 x 82 x 87 cm		



Collomix GmbH
Daimlerstraße 9
85080 Gaimersheim
Deutschland

Telefon: (08458) 32 98 0
Telefax: (08458) 32 98 30
Email: info@collomix.de
Web: www.collomix.de

Ihr Collomix Fachhändler: