



Mit Collomix auf die Pole-Position



Rührertyp AR Ideal für das Aufmischen von Bitumenbeschichtung

- Der Ankerrührer AR entwickelt eine starke Sogwirkung und verhindert so Klumpenbildung. Unterstützt einen sauberen Materialabtrag vom Gefäßboden und -rand. Schnell und leicht zu reinigen, da geringe Materialanhaftung.
Mischwirkung: ▶
- Spezielles Mischwerkzeug für das Aufmischen von 1- und 2-komponentigen Bitumenbeschichtungen und bituminösen Spachtelmassen.

Technische Daten:

Artikel	Artikel-Nummer	EAN-Code 4011024...	Durchmesser (mm)	Länge (mm)	mind. Bohrfutter (mm)	HRW Anschluss	empf. Mischmenge (kg)	empf. Drehzahl (min ⁻¹)	empf. Antrieb (Watt)
AR 90 S	40.129-000	401293	90	40	10		10 - 15	- 600	700
AR 170 HF	40.140-000	401403	170	590	16	HEXAFIX®	25 - 40	- 500	1000
AR 170 M	40.141-000	401410	170	590		M 14	25 - 40	- 500	1000

Bitumenbeschichtung



2-K Bitumen-Spachtelmasse



2K-Dichbeschichtung

