



ROHBAUTECHNIK



Zwangsmischer XM-2 650

Wenn Höchstleistung beim Mischen nötig ist



Mit Collomix auf die Pole-Position

- ❖ Zwangsmischer mit hohem Drehmoment zur schnellen und optimalen Durchmischung bei perfekten Materialeigenschaften.
- ❖ Ideal für Industriebodenbeschichtungen, Reaktionsharzsysteme, Betonsanierung, WDVS, Hochofenbau, Kanal- und Wasserbau, Fußbodenbau, etc.
- ❖ 2 Satz Mischorgane mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten plus Randabstreifer
- ❖ Hoher Stundendurchsatz dank kurzer Mischzeiten (-1to/h)
- ❖ Einstellbare Zeitschaltuhr (90, 180 Sek., Dauer)
- ❖ Transportwagen als Zubehör rundet das System ab
- ❖ Empfohlen von führenden Herstellern der Bauchemie
- ❖ 2 Modelle mit 230 und 400 Volt Motor

Fließestrich



Ausgleichsmörtel



Reaktionsharzbeschichtung



Vergußmörtel



Mauermörtel



Beton bis 16 mm Körnung



Material (Gewicht ohne Wasserzugabe):	Werkzeugsatz 1		Werkzeugsatz 2	
Erdfeuchter Beton -8 mm Körnung	+	-		
Beton bis 8 mm Körnung	+	-		
Zementestrich	+	-		
Gipskalkmörtel	+	-		
Leichtmauermörtel	+	-		
Zementputz	+	-		
Gipsputz	+	-		
Lehmputz Sackware ohne Fasern	+	-		
Wärmedämmputz	+	-		
Luftporen-Leichtputz	+	-		
Naturstein-Pflasterverlegemörtel	+	-		
2-K-Pflasterfugenmörtel (bis 1,2 mm)	+	-		
Mittelbettmörtel	+	-		
Fliesenkleber (Flexmörtel)	+	-		
Fugenmörtel	+	-		
weiche/fließfähige Estricharten	+		+	
weiche/fließfähige Mörtelarten	+		-	
Dünnbettmörtel, Plansteinkleber	-			+
cremige Putzarten	+		-	
Haftschlämme als Putzuntergrund	-			+
Fliesenkleber	+		-	
Fugenmörtel	+			+
Fugenvergussmassen	-			+
Haftschlämme als Platten-/Fliesenuntergrund	-			+
2-K-Dichtungsschlämme	-			+
Nivelliermassen	-			+
2K-Epoxidharz-Sandgemisch	+		-	
Wärmedämmkleber	+		-	
Hochleistungsmörtel (Flowstone)	+		-	

Werkzeugsatz 1

 XM 160 / XM 195

Werkzeugsatz 2

 XM 160 / SR 160

Lieferumfang

Extra-Zubehör:
 Transportwagen

Produktfilm

MADE IN GERMANY

TECHNISCHE DATEN:

Mischmenge:	max. 50 Liter	Artikel-Nr. XM 2 - 230 V:	39.014
Fassungsvermögen Eimer:	65 Liter	Artikel-Nr. XM 2 - 400 V:	39.016
Leistung Mischwerk:	1,1/1,5 kW / 230/400 V	Artikel-Nr.-Mischwerkzeug XM 160	70.153
Drehzahl Mischwerk:	2x120/1x630 min ⁻¹	Artikel-Nr.-Mischwerkzeug XM 195	70.155
Drehzahl Abstreifer:	40 min ⁻¹	Artikel-Nr.-Mischwerkzeug SR 160	70.157
Gewicht, leer:	105 kg	Artikel-Nr. Mischkübel 65 L:	60.403
Abmessungen:	107,5 x 73 x 84,5 cm	Artikel-Nr. Transportwagen	70.183



Collomix GmbH
 Daimlerstraße 9
 85080 Gaimersheim
 Deutschland

Telefon: (08458) 32 98 0
 Telefax: (08458) 32 98 30
Email: info@collomix.de
Web: www.collomix.de

Ihr Collomix Fachhändler: