

LEISTUNGSERKLÄRUNG



H 10528

Butler macht's! Premium Maler Acryl

- Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:**
Butler macht's! Premium Maler Acryl
EN 15651-1: F-EXT-INT
KLASSE 12,5P
- Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation des Bauprodukts gemäß Artikel 11 Absatz 4:**
Chargennummer: siehe Verpackung des Produktes
- Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauprodukts gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation:**
Fugendichtstoffe für Fassadenelemente
- Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemäß Artikel 11 Absatz 5:**
hagebau Handelsgesellschaft für Baustoffe mbH & Co. KG,
Celler Straße 47, D - 29614 Soltau
- Gegebenenfalls Name und Kontaktanschrift des Bevollmächtigten, der mit den Aufgaben gemäß Artikel 12 Absatz 2 beauftragt ist:**
nicht relevant
- System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts gemäß Anhang V:**
System 3
System 3 für das Brandverhalten
- Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird:**

Harmonisierte Norm:
EN 15651-1

Notifizierte Stelle:

Die notifizierte Stelle SKZ – TeConA GmbH (1213) hat die Typprüfung hinsichtlich EN 15651-1 sowie des Brandverhaltens nach dem System 3 vorgenommen und folgendes festgestellt: Prüfbericht.



LEISTUNGSERKLÄRUNG



H 10528

Butler macht's! Premium Maler Acryl

8. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, für das eine Europäische Technische Bewertung ausgestellt worden ist:
nicht relevant

7. Erklärte Leistung(en):

Konditionierung: Verfahren A (nach ISO 8339)
Trägermaterial: Mörtel M2 (ohne Primer)
Anodisiertes Aluminium (ohne Primer)

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Brandverhalten	Klasse E	EN 15651-1:2012
Freisetzung von gesundheits- und/oder umweltgefährdenden Chemikalien	NPD (*)	EN 15651-1:2012
Wasser- und Luftdichtigkeit		
Standvermögen	≤ 3 mm	EN 15651-1:2012
Volumenverlust	≤ 25%	EN 15651-1:2012
Haft- / Dehnverhalten unter Vorspannung nach Eintauchen in Wasser (bei 23°C)	≥ 100%	EN 15651-1:2012
Dauerhaftigkeit	bestanden	EN 15651-1:2012

(*)Siehe Sicherheitsdatenblatt

NPD: No Performance Determined / keine Leistung festgestellt

Wenn gemäß den Artikeln 37 oder 38 die Spezifische Technische Dokumentation verwendet wurde, die Anforderungen, die das Produkt erfüllt:
nicht relevant



LEISTUNGSERKLÄRUNG

CE 15

H 10528

Butler macht's! Premium Maler Acryl

10. Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

hagebau

Handelsgesellschaft für Baustoffe mbH & Co.KG

ppa.

Johannes Lensges

ppa.

Christian Rabe

Soltau, 01.11.2016

Stand: 11/201

