

Rippenstreckmetall / Streckmetall, flachgerippt

Putzträger für den Innen- und Außenbereich, CE geprüft

Unser Produktprogramm umfasst Rippenstreckmetalle aus feuerverzinktem Bandstahl und Edelstahl mit unterschiedlichen Rippenhöhen.

Catnic Rippenstreckmetall aus kaltgewalztem feuerverzinktem Bandstahl oder aus Edelstahl lassen sich nicht nur im Putzbereich sondern auch im Beton- und Stahlbau vielseitig einsetzen. Bitte lagern Sie das Produkt trocken.

Das Rippenstreckmetall 035 mit einer Zinkauflage von mind. 160 g/m² gibt es in einer Verarbeiter freundlichen Größe von 2500 x 600 mm. Die Materialstärke ist 0,22 mm bei einer Steghöhe von 4 mm.

Bitte beachten Sie bei der Verarbeitung eine Mindestabdeckung Putz / Mörtel von 15 mm.



Produktbeschreibung

Bezeichnung	Rippenstreckmetall
Leistungserklärung	035 P935
Artikel-Nr.	035
Materialstärke	0,22 mm
Rippenhöhe	4 mm
Tafelgröße	2500 x 600 mm
VPE	1 VE in m ² : 1200 m ² per Palette / 40 Bund 20 Tafeln pro Bund
GTIN	40 22842 00606 0 (Bund) 40 22842 00607 7 (Tafel)

www.catnic.de

Catnic GmbH
A Tata Steel Enterprise
Am Leitzelbach 16
D-74889 Sinsheim
T: +49 7261 92970
F: +49 7261 16612
www.Catnic.de

Care has been taken to ensure that the contents of this publication are accurate, but Tata Steel Europe Limited and its subsidiaries, which includes Tata Steel UK Limited, do not accept responsibility or liability for errors or information that is found to be misleading. Before using products or services supplied or manufactured by Tata Steel Europe Limited and its subsidiaries, customers should satisfy themselves as to their suitability.

© Copyright 2013 Tata Steel UK Limited