

TROCKENBAU

Unser umfangreiches Produktprogramm an Profilen für den Trockenbau deckt die Bereiche Eckschutz, Rundbogen bis hin zum Ab- bzw. Anschluss ab.

Sie werden in verschiedenen Materialien, wie zum Beispiel Stahlblech verzinkt, Aluminium und schlagzähem PVC hergestellt.

Trockenbauprofile (PVC)

Trockenbauprofil (PVC)

Profile für den Trockenbau werden für Spachtelarbeiten in Verbindung mit Gipskartonplatten verwendet. Sie schützen Ecken und Kanten vor Beschädigungen. Sie müssen vollflächig verspachtelt werden.

Rundbogenprofil

Schlagzäher Hart-PVC.

Rundbogenprofil mit 25 mm Schenkellänge

zum Ausformen von Bögen mit einem Radius von mindestens 250 mm.

Profil für Trockenbau und dünne Putzstärken geeignet.

Die Ausstanzungen an der Seite erlauben eine maximale Flexibilität.

Die geriffelte Oberfläche gewährleistet eine optimale Anpassung.

Kann durch Heft-, Nagel-, Spachtel- oder Klebetechnik angebracht werden.

TROCKENBAU

Unser umfangreiches Produktprogramm an Profilen für den Trockenbau deckt die Bereiche Eckschutz, Rundbogen bis hin zum Ab- bzw. Anschluss ab.

Sie werden in verschiedenen Materialien, wie zum Beispiel Stahlblech verzinkt, Aluminium und schlagzähem PVC hergestellt.



Rundbogenprofil

3006

Länge in cm : 300

Putzstärke in mm : 3

Schenkellänge in mm : 25 x 25

VPE 1 Bund = Stäbe : 25

Werkstoff : PVC