




Flachdachabschlussprofil Galant (zweiteilig)

Das zweiteilige Flachdachabschlussprofil Galant mit Kombi-Klemmprofil für Folie und Schweißbahn gibt es in den Blendhöhen 100, 130, 150 und 200 mm. Die Lieferlänge beträgt 5000 oder 2500 mm. Unsere geschweißten Ecken sind standardisiert mit einem Winkel von 90 Grad oder als Sonderschweißteil in allen anderen Winkelgrößen erhältlich.



Galant mit Verbinder und Klemmprofil.



Galant - Blende mit definierter Abtropfkante.

Material:	Aluminium				
Systemkomponenten:	Blende, Klemmschienen, Verbinder				
Optionen:	Eingeschweißter Wasserspeicher, Schweißteile, Segmente, Ecken				
Sonderfarben:	Pulverbeschichtung in allen RAL-Tönen				
Blendhöhe:	100 mm, 130 mm, 150 mm, 200 mm				
Produktlänge:	2500 mm, 5000 mm				
Lochung:	Alle 250 mm ein Langloch 6 x 15 mm				
Überdeckung unterhalb des Befestigungsschenkels	Profil	FAP 100	FAP130	FAP 150	FAP 200
	Überdeckung:	50 mm	75 mm	95 mm	145 mm
Verpackungseinheit:	240 m bei 100er, 130er und 150 mm Blendenhöhe, 160 m bei 200er Blendenhöhe				
Anwendung:	Zur Aufnahme von Schweißbahnen oder Folien am Dachrand				
Ausführung:	Pressblank, pulverbeschichtet				
Zubehör:	Ecken 90 Grad, Ecken außerwinklig, Klemmprofil 400 mm lang, Klemmprofil 200 mm lang				
Zu einem 5000 mm Profil gehören:	1 Stück Flachdachabschlussprofil 5000 mm, 1 Stück Verbinder 10 Stück Klemmprofil à 400 mm				
Zu einer Ecke gehören:	1 Stück Ecke 250 mm x 250 mm, 2 Stück Verbinder 2 Stück Klemmprofil à 200 mm				

Weitere Informationen für Sie:



Technische Änderungen vorbehalten. Stand: 11.2015

Als Grundlage zur Planung und Montage sind die Regelwerke des ZVDH sowie die einschlägigen DIN-Normen zu beachten.