

Das OTTOFLEX- System

Mehr Info im Fachhandel

Der Profi für Sanitärdfugen

Das OTTOFLEX-System bestehend aus



- Haftgrund
- Tiefengrund
- Voranstrich
- Flüssigfolie
- Dichtungsschlämme
- Wanddichtmanschette
- Bodendichtmanschette
- Abdichtbahn
- Dichtband
- Außenecken
- Innenecken

Profi-Zubehör von OTTO



- Reiniger
- Grundierung
- Rundschnur/Hinterfüllmaterial
- Handpress-Pistolen
- Glättmittel
- Fugenboy
- Silicon-Entferner

Für die Renovierung:
Zusätzlich
Anti-Schimmelspray

Händler-Stempel

Index: 9999401-D-11.09.2014
© Hermann Otto GmbH 2014

Hinweis:

Die Angaben in diesem Dokument entsprechen dem Stand der Drucklegung (siehe Index). Bei Neuauflage wird diese Ausgabe ungültig. Aufgrund der Vielzahl an Anwendungsfällen und Anwendungsbedingungen für unsere Produkte ist es in jedem Fall erforderlich, dass sämtliche für den jeweiligen Anwendungszweck wichtigen Produkteigenschaften im Vorfeld vom Anwender geprüft und im Praxisbetrieb verifiziert werden. Hierzu sind die Angaben im jeweils aktuellen technischen Datenblatt zu beachten. Diese stehen im Internet unter www.otto-chemie.de zur Verfügung. Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.

Informieren Sie sich auch über die anderen Produkte von OTTO zum Dichten und Kleben unter www.otto-chemie.de

OTTO CHEMIE

Dichtstoffe • Klebstoffe

Hermann Otto GmbH · Krankenhausstr. 14 · 83413 Fridolfing, GERMANY
Tel. +49-(0)8684-908-0 · Fax +49-(0)8684-1260
E-Mail: info@otto-chemie.de · www.otto-chemie.de



**Das Premium-
Sanitär-Silicon mit
unübertroffenen
Verarbeitungseigenschaften
in 77 Farben**

OTTO CHEMIE

Dichtstoffe • Klebstoffe



Fugendicht seit über 30 Jahren



OTTOSEAL® S 100

Das erfolgreichste Produkt von OTTO für die professionelle Sanitärverfugung garantiert seit Jahrzehnten schnelle und glatte Verbindungen in vielen Millionen Bädern, Küchen, Fluren und WC. Seine **exzellente Glättbarkeit**, der sehr kurze Fadenzug und die unerreichte Farbvielfalt machen OTTOSEAL® S 100 zum Marktführer in seiner Disziplin.

Es stehen 77 Farbtöne standardmäßig sofort ab Lager zur Verfügung, mit der sich Wünsche von Architekten und Bauherrn an eine harmonische Farbgebung in der Badewelt erfüllen lassen.

Mit OTTOSEAL® S 100 kann der professionelle Verarbeiter nicht nur ein in optischer Hinsicht gelungenes Ergebnis präsentieren, sondern auch zeit- und kostensparend verfugen.



Das Wichtigste auf einen Blick

Eigenschaften:

- Acetat vernetzender 1K-Silicon-Dichtstoff
- Sehr gute Witterungs-, Alterungs- und UV-Beständigkeit
- Fungizid und bakteriostatisch ausgerüstet
- Einzigartige Verarbeitungseigenschaften
- Hervorragend glättbare Oberfläche
- Sehr gute Haftung auf keramischen Untergründen
- Dehnungswert bei 100% (DIN 53504, S3A): 0,3 N/mm²

Anwendungsgebiete:

- Dehnungs- und Anschlussfugen im Sanitärbereich
- Abdichten von Dehnungsfugen im Boden- und Wandbereich
- Kleben und Dichten von Glasbausteinen
- Abdichten von Profilglas (z. B. Profilitverglasung)

Normen und Prüfungen:

- Geprüft nach EN 15651 - Teil 1: F EXT-INT CC 25 LM
- Geprüft nach EN 15651 - Teil 2: G CC 20 LM
- Geprüft nach EN 15651 - Teil 3: XS 1
- Geprüft nach EN 15651 - Teil 4: PW INT 12,5 E
- „Besonders empfehlenswertes schadstoffarmes Bauprodukt“ gemäß Baustoffliste (TOXPROOF) des TÜV Rheinland
- Für Anwendungen gemäß IVD-Merkblatt Nr. 3-1+3-2+14+31 geeignet
- Gütesiegel des IVD - Industrieverband Dichtstoffe e.V. - geprüft durch das ift - Institut für Fenstertechnik e.V., Rosenheim
- Konform zur Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)
- LEED® konform IEQ-Credits 4.1 Kleb- und Dichtstoffe
- Erfüllt DGNB-Steckbrief 06
- Französische VOC-Emissionsklasse A+
- Zertifiziert nach GOS
- Deklaration in Baubook Österreich
- EMICODE® EC 1 Plus - sehr emissionsarm