








VINCLIC PROFESSIONAL

- Komfort- und Trittschalldämmunterlage mit Anti-Rutsch-Oberfläche für schwimmend verlegbare LVT-Designbeläge mit Click-System
- Aus ca. 90% natürlichen Rohstoffen hergestellt
- Höchste Druckspannung zur Verwendung in stark frequentierten Räumen

Akustischer Komfort		Thermischer Komfort		Dauerhaftigkeit des Bodens		
						
Gehschall-emission	Trittschall-minderung	Eignung Bodenheizung*	Wärme-dämmung	Druck-spannung	Unebenheits-ausgleich	Feuchte-schutz
bis zu 8 %	bis zu 16 dB	bis zu 0,008 m ² K/W	-	bis zu 400 kPa	bis zu 0,5 mm	-
★★★★★	★★★★★	★★★★★		★★★★★	★★★★★	

Technical Parameters / Technische Parameter / Paramètres techniques

EPLF		Value Wert / Valeur		Unit Einheit / Unité	Test Method / Prüfverfahren Méthode d'examen
T	Thickness / Materialstärke / Épaisseur	1,6	+/- 5%	[mm]	PN-EN 823:2013
L	Length / Länge / Longueur	8500	+/- 5%	[mm]	PN-EN 822:2013
W	Width / Breite / Largeur	1000	+/- 5%	[mm]	PN-EN 822:2013
AW	Surface mass / Gewicht / Masse surfacique	1,6	+/- 5%	[kg/m ²]	EN ISO 23997:2012
QW	Density / Dichte / Densité	1000	+/- 5%	[kg/m ³]	PN-EN 1602:2013
RWS	Reflected walking sound / Gehschall / Gain en bruit aérien	6	+/- 2%	[%]	EN 16205 CEN/TS 16354
IS	Impact sound improvement / Trittschall / Gain en bruits de choc	14	+/- 2%	[dB]	EN ISO 10140
CS	Compressive strength compression / Druckfestigkeit Kompressions / Résistance à la compression	350	+/- 10%	[kPa]	EN ISO 3386 / EN826
CC	Static compressive strength / Statische Druckfestigkeit / Contrainte statique permanente	-	-	[kPa]	EN 1606
DL	Dynamic compressive strength / Dynamische Druckfestigkeit / Contrainte dynamique	-	-	[cycles]	EN 13793
PC	Punctual conformability / Unebenheitsausgleich / Compensation d'aspérités	0,45	+/- 10%	[mm]	CEN TS 16354
TR	Thermal Resitance / Wärmedurchlasswiderstand / Résistance thermique	0,009	+/- 0,003	[m ² K/W]	EN 12664
SD	sD-value / Feuchteschutz sD-Wert / Valeur SD	-	-	[m]	EN 12086
RLB	Resistance to Large Ball / Schutz bei fallenden Gegenständen / RLB	-	-	[mm]	EN 438-2
RTF	Eaction on fire / Brandverhalten / Classement au feu	Efl	Efl	-	EN 13501-1

Logistic Parameters / Logistische Parameter / Paramètres logistiques

	Packaging Unit / Verpackungseinheit Unité d'emballage	Pallet / Palette Palette
Form / Form / Forme	Roll / Rolle / Rouleau 8,5 m ²	340 m ²
Weight / Gewicht / Poids	13,6 +/- 10%	544 +/- 10%
Sizes / Abmessung / Dimensions	145x145x1000	1200x800x2020

Other / Andere / Autres

Customs tariff number / Zolltarifnummer / Code des douanes	6806900
Waste key / Abfallschlüssel / Classification des déchets	170604
Recycling / Recycling / Recyclage	yes / ja / si
Approvals / Zulassung / Certifications	Z-158.10-71