

Bodenausgleichsmasse mit Sicherheitsfaser

# SOLOPLAN®-30 PLUS

Mit Sicherheit entspannt  
zur Höchstleistung.

Die neue Bodenausgleichsmasse mit Sicherheitsfaser  
garantiert höchste Sicherheit im Verarbeitungsergebnis –  
und überzeugt mit herausragenden Nivellierungseigenschaften.

**Sicher die Lösung.**



[www.schomburg.de](http://www.schomburg.de)

 **SCHOMBURG**

# Bodenausgleichsmasse mit Sicherheitsfaser **SOLOPLAN®-30-PLUS**

**Selbstverlaufende, faserarmierte  
Bodenausgleichsmasse auf zementärer  
Basis für Schichtdicken von 2 bis 30 mm.**

Optimierte Rezeptur, einfach zu verarbeiten und  
herausragend nivellierfähig, für höchste Sicherheit  
im Verarbeitungsergebnis.



# Entspannung bei der Arbeit – Sicherheit im Ergebnis. Spannungsarme Ausgleichs- massen minimieren Ihr Risiko.

Der Boden kann immer anders aussehen, die Mitarbeiter können wechseln – aber mit dem neuen SOLOPLAN®-30-PLUS bleibt die Qualität der Arbeit auf dem gleichen hohen Niveau.

Die neue Bodenausgleichsmasse mit Sicherheitsfaser garantiert höchste Sicherheit im Verarbeitungsergebnis.



**Höchste  
Sicherheit**  
Fasertechnologie!



**Beste  
Nivellierung**  
Hohe Fließfähigkeit!



**Flexible  
Verarbeitung**  
Hand und Maschine!

## Technische Daten

---

Basis	Spezialzement Additive Zuschlag
-------	---------------------------------------

---

Verarbeitungs-/ Untergrundtemperatur	+5°C - +25°C
---	--------------

---

Verarbeitungszeit*	ca. 35 Minuten
--------------------	----------------

---

Begehrbar*	nach ca. 2 Stunden
------------	--------------------

---

Belegbar*	nach ca. 10 Stunden
-----------	---------------------

---

Verarbeitung	Hand, Maschine
--------------	----------------

---

Lieferform	25-kg-Foliensack
------------	------------------

---

\* bei +23 °C und 50 % rel. Luftfeuchtigkeit

## Materialbedarf

---

Schüttdichte	ca. 1,4 kg/dm <sup>3</sup>
--------------	----------------------------

---

Verbrauch	ca. 1,65 kg/m <sup>2</sup> /mm Schichtdicke
-----------	---

---



### **Einsatzgebiete**

- SOLOPLAN®-30-PLUS wird in einer Schichtdicke von 2 bis 30 mm zum Glätten, Spachteln, Ausgleichen und Nivellieren eingesetzt.
- Geeignete Untergründe sind Bodenflächen aus Beton gemäß DIN 1045, beheizte und unbeheizte Zementestriche gemäß DIN 18560, alte fest haftende Fliesenbeläge und Zementschnellestriche.
- Für außen und feuchtigkeitsbelastete Flächen geeignet, wenn eine geeignete SCHOMBURG-Verbundabdichtung ausgeführt wird.
- Geeignet für die Verwendung in Innenräumen gemäß Französischer VOC-Verordnung.

### **Eigenschaften**

- Faserarmiert.
- Kunststoffvergütet.
- Selbstverlaufend.
- Sehr emissionsarm.
- Für innen und außen.
- Leicht verarbeitbar.
- Schnell abbindend.
- Für Heizestriche geeignet.
- Pumpfähig.
- Für Schichtdicken von 2 bis 30 mm in einem Arbeitsgang.



SCHOMBURG GmbH  
Aquafinstraße 2-8  
D-32760 Detmold (Germany)  
Telefon +49-5231-953-00  
Fax +49-5231-953-333  
[www.schomburg.de](http://www.schomburg.de)



 **SCHOMBURG**