



AQUAFIN®-RS300

Die schnelle, reaktive Hybrid-Abdichtung unter Fliesen.


Sicher die Lösung.



Abdichtungssysteme

AQUAFIN®-RS300

AQUAFIN-RS300 ist unsere reaktive Hybrid-Abdichtung auf Basis jahrelanger Erfahrungen und steht für zuverlässige und erprobte Sicherheit mit ausgezeichneten Verarbeitungseigenschaften. Die zweikomponentige Dichtungsschlämme ist als selbstvernetzende Reaktiv-Abdichtung die konsequente Weiterentwicklung dieser bewährten Technologien. Mit dieser Produktinnovation wurde das vorrangige Ziel, das Abbindeverhalten zu optimieren und zu beschleunigen, sicher erreicht - und das in Verbindung mit einer grundlegenden Erweiterung des Leistungsspektrums auch unter sehr schwierigen Baustellenbedingungen!



Technische Daten

Basis	Flüssigkomp. Polymerdispersion	Pulverkomp. Spezialzement, funktionelle Füll- stoffe
Verarbeitungs-/ Untergrundtemperatur	+5°C bis +30°C	
Verarbeitungszeit*	ca. 45 Minuten	
Überarbeitbar*	nach ca. 2-4 Stunden	
Verarbeitung	Hand, Maschine	
Materialbedarf**	ca. 1,5 kg/m ² /mm Schichtdicke	
Lieferform	36-kg-Einheit: 18-kg-Eimer 18-kg-Sack (Anmischeimer im Lieferumfang nicht enthalten) 20-kg-Kombigebinde: 10-kg-Eimer 2 × 5-kg-Beutel 10-kg-Kombigebinde: 5-kg-Eimer 5-kg-Beutel	

* bei +23 °C und 50% rel. Luftfeuchtigkeit

** Trockenschichtdicke



Einsatzgebiete

- Fliesenverbundabdichtung (AIV): AQUAFIN-RS300 wird verwendet zur sicheren und wirtschaftlichen Abdichtung unter Fliesen gegen längerfristige bis ständige Wasserbeaufschlagung, z. B. in Bädern und Küchen in Wohnbereichen, privaten und öffentlichen Sanitärräumen sowie Balkonen und Terrassen, Schwimmbecken und Beckenumgängen.
- AQUAFIN-RS300 ist geeignet für die Wassereinwirkungsklassen WO-I bis W3-I (ohne chemische Beaufschlagung) sowie den Beanspruchungsklassen A und B gemäß PG AIV

Eigenschaften

- zweikomponentig
- multifunktional
- hydraulisch, selbstvernetzend abbindend
- schnelle reaktive Durchtrocknung, nahezu klimunabhängig
- sehr geringer Trocknungsverlust
- bereits nach 3 Stunden regenfest, begeh- und überarbeitbar
- kann gestrichen, gespachtelt oder mit geeignetem Gerät gespritzt werden
- haftet ohne Grundierung auf feuchten Untergründen
- leichte wirtschaftliche Verarbeitung
- hochflexibel, rissüberbrückend
- geeignet für alle tragfähigen, bauüblichen Untergründe
- für innen und außen



Bietet Planern und Anwendern eine höhere Verarbeitungssicherheit.

Bei Abdichtungen im Verbund mit Fliesen- und Plattenbelägen ist AQUAFIN-RS300 überall dort besonders vorteilhaft, wo in Übergangsbereichen eine schnelle Durchhärtung auch unter Luftabschluss sichergestellt werden muss (z.B. bei der Verklebung/ Eindichtung von Dichtbändern, Flanschen oder Rohrdurchführungen).



**Schnell
belegbar**
2-4 Stunden



**Geschmeidige
Verarbeitung**
Hoher Komfort



**Flexible
Verarbeitung**
Hand und Maschine

SCHOMBURG GmbH
AquaFinstraße 2 - 8
D-32760 Detmold (Germany)
Telefon +49-5231-953-00
Fax +49-5231-953-333
www.schomburg.de



 **SCHOMBURG**