



# COMBIDIC®-2K PREMIUM

Schneller trocken, schneller regenfest, schneller anfüllbar – nach nur 24 Stunden. Die neuen Bitumendickbeschichtungen sind die Champions für eine geschmeidige Verarbeitung und höchste Sicherheit im Ergebnis.

**Sicher die Lösung.**



# Reaktive 2-K Bitumen- Dickbeschichtung (PMBC) **COMBIDIC®-2K-PREMIUM**

Reaktive, zweikomponentige Bitumendickbeschichtung (PMBC), Ausführung gemäß DIN 18533.

Schnell regenfest, zuverlässig, geschmeidig zu verarbeiten und durchgetrocknet nach 24 Stunden.



## Technische Daten

Basis	2-komponentige, anionische Bitumendickbeschichtung
Verarbeitungs-/ Untergrundtemperatur	+5°C bis +30°C
Verarbeitungszeit*	ca. 60 Minuten
Verarbeitung	Hand/Maschine
Lieferform	30 kg Gebinde
Regenfestigkeit*	Schnell regenfest
Anfüllbar	Nach Durchtrocknung, ca. 24 Stunden

\* bei +23 °C und 50% rel. Luftfeuchtigkeit

## Materialbedarf

Bodenfeuchtigkeit, nichtdrückendes Wasser	ca. 4,0 kg/m <sup>2</sup> = ca. 3 mm Trockenschichtdicke
Mäßige Einwirkung von drückendem Wasser ≤ 3 m Eintauchtiefe	ca. 5,0 kg/m <sup>2</sup> = ca. 4 mm Trockenschichtdicke
Dämmplattenver- klebung	ca. 1,3 kg/m <sup>2</sup> /mm Schichtdicke



## Einsatzgebiete

COMBIDIC-2K-PREMIUM eignet sich zur Abdichtung von erdberührten Bauteilen wie z. B. Kellerwänden, Fundamenten, Bodenplatten gemäß der Wassereinwirkungsklassen:

- W1-E: Bodenfeuchtigkeit und nicht drückendes Wasser gemäß DIN 18533-3
- W2.1-E: Mäßige Einwirkung von drückendem Wasser  $\leq 3$  m Eintauchtiefe
- W3-E: Nichtdrückendes Wasser auf erdüberschütteten Decken
- W4-E: Spritzwasser am Wandsockel
- Sehr gut geeignet als Kleber für Dämm-, Schutz- und Drainplatten

## Eigenschaften

- Reaktive Füllstoffe.
- Schnelle Durchtrocknung.
- Schnelle Regenfestigkeit.
- Naht-, fugenlose-, flexible und rissüberbrückende Abdichtung.
- Leichte und wirtschaftliche Verarbeitung.
- Lösemittelfrei.
- Abdichtungsstoff gemäß DIN 18533-3 /
- DIN EN 15814.
- Radondicht.



# Schneller und sicher ans Ziel – mit verbesserter Rezeptur.

In aufwändigen Versuchsreihen hat SCHOMBURG Produkte entwickelt, die vor allem ein Ziel verfolgen: Ihnen als Verarbeiter das Maximum an Sicherheit zu geben.

Die reaktiven Füllstoffe in der Bitumen-Polymer-Textur sorgen für extrem leistungsstarke Eigenschaften. Das Bitumen lässt sich geschmeidiger verarbeiten, trocknet schneller durch und die Kompression im Material nach dem Anfüllen wird stark reduziert. Für ein schnelles und sicheres Ergebnis.



**Lange  
Verarbeitbarkeit**  
60 Minuten



**Schnelle  
Trocknung**  
24 Stunden



**Flexible  
Verarbeitung**  
Hand und Maschine

SCHOMBURG GmbH  
AquaFinstraße 2 - 8  
D-32760 Detmold (Germany)  
Telefon +49-5231-953-00  
Fax +49-5231-953-333  
[www.schomburg.de](http://www.schomburg.de)



 **SCHOMBURG**