

Brennspiritus

Für Entfettungs- und Reinigungsarbeiten



Produktbeschreibung

Anwendung

Brennspiritus kann für Entfettungs- und Reinigungsarbeiten verwendet werden. Der Einsatz empfiehlt sich besonders dort, wo physiologisch bedenkliche Lösungsmittel nicht eingesetzt werden können.

Eigenschaften

Brennspiritus ist ein Azeotrop siedendes Ethanol-Wasser-Gemisch, vergällt mit Butanon (Methyleethylketon) und anderen Ketonen und ist nicht für den menschlichen Genuss geeignet.
Mindestalkoholgehalt: 94% Vol.

Dichte

Ca. 0,8 g/cm³

Lagerung

Trocken. Anbruchgebinde gut verschlossen halten.

Verpackungsgrößen

1 l

Verarbeitung

Verarbeitungshinweise

Kann im Abwasch-, Tauch- und Spritzverfahren eingesetzt werden. Größere Teile werden mit **Brennspiritus** eingesprüht oder mit Pinsel und Lappen benetzt und abgerieben. Bei starker Verschmutzung muss der Vorgang wiederholt werden.

Verbrauch

Je nach Anwendung

Verarbeitungstemperatur

Mindestens +5°C für Luft- und Objekttemperatur bei der Verarbeitung und während der Trocknung.

Hinweise

Sicherheitsratschläge

Außer Reichweite von Kindern aufbewahren. Spritz-/Sprühnebel nicht einatmen. Während der Verarbeitung und Trocknung für gründliche Belüftung sorgen. Essen, Trinken und Rauchen während der Verarbeitung vermeiden. Bei Berührung mit den Augen oder der Haut sofort mit Wasser gründlich abspülen. Nicht in die Kanalisation/ Gewässer oder in das Erdreich gelangen lassen.
Evtl. Kennzeichnung aus dem EG-Sicherheitsdatenblatt ersichtlich.

Entsorgung

Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Die Zuordnung zum EAK ist entsprechend der Anwendung spezifisch vorzunehmen.

Diese technische Information ist auf Basis des neuesten Standes der Technik und unserer Erfahrungen der Anwendungstechnik erstellt. Im Hinblick auf die Vielfalt der Untergründe und Objektbedingungen wird jedoch der Käufer/Anwender nicht von seiner Verpflichtung entbunden, unsere Werkstoffe in eigener Verantwortung auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen fach- und handwerksgerecht zu prüfen. Rechtsverbindlichkeiten können aus vorstehenden Angaben nicht abgeleitet werden. Bei Erscheinen einer Neuauflage verliert diese Druckschrift ihre Gültigkeit.
Weitere Auskünfte erhalten Sie gebührenfrei unter 00800/ 63333782.



Meffert AG
Farbwerke

Meffert AG Farbwerke

Sandweg 15 · 55543 Bad Kreuznach
Telefon 06 71 / 8 70-0 • Telefax 06 71 / 8 70-397
Anwendungstechnik 00800/ 63333782
e-mail: anwendungstechnik@meffert.com