

Tapetenhaut

Glanzüberzug zum Versiegeln von Tapeten



Werkstoff

Anwendungsbereich	SuperNova Tapetenhaut ist eine Kunststoffdispersion zur Versiegelung von Tapeten an stark beanspruchten Stellen wie Treppenhäusern, Fluren, Küchen, Sockel in Innenbereichen, etc.
Eigenschaften	Oberflächen, die mit SuperNova Tapetenhaut überstrichen sind, bekommen einen schönen Seidenglanz, werden haltbarer, schmutzabweisend und lassen sich leicht reinigen.
Farbton	Farblos
Dichte	Ca. 1,0 g/cm ³ .
Bindemittelart	Kunststoff-Dispersion.
Inhaltsstoffe	Polyvinylacetat-Dispersion, Wasser, Glykol, Additive, Methyl- und Benzyl-Isouthiazolinon. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Informationen für Allergiker unter Tel. 00800 63333782.
Produkt-Code	M - DF 02
Lagerung	Kühl, trocken, frostfrei.
Verpackungsgrößen	500 ml

Verarbeitung

Untergrund	Der Untergrund muss sauber, trocken und tragfähig sein.
Verarbeitung	<p>SuperNova Tapetenhaut kann gestrichen, gerollt oder gespritzt werden, nicht in praller Sonne verarbeiten.</p> <p><u>Seidenmatt:</u> Tapetenhaut 1 : 1 mit Wasser verdünnen. <u>Seidenglänzend:</u> Tapetenhaut unverdünnt verwenden.</p>

	Anmerkung: Bei Glanzbezügen, nach dem Anstrich sofort mit einer Lamm- oder Schaumstoffrolle nachrollen, um eine gleichmäßige Flächenwirkung zu erreichen. Tapeten durch Probeanstrich auf Eignung prüfen.
Verbrauch	Ca. 8 m ² / l, je nach Beschaffenheit des Untergrundes.
Reinigung der Werkzeuge	Sofort nach Gebrauch mit Wasser.
Trockenzeit	Ca. 1 - 2 Stunden.
Verarbeitungstemperatur	Mind. +5°C für Objekt und Umgebung, während der Verarbeitung und Trocknung.

Hinweise

Sicherheitsratschläge	Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Spritznebel nicht einatmen. Während und nach der Bearbeitung für gründliche Belüftung sorgen. Bei Berührung mit den Augen und der Haut sofort gründlich mit Wasser abspülen. Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder Erdreich gelangen lassen. Bei wasserverdünnbaren Produkten die Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit Wasser und Seife reinigen. Evtl. Kennzeichnung aus dem Sicherheitsdatenblatt ersichtlich.
VOC-Sicherheitshinweis	EU-Grenzwert für das Produkt (Kat. A/b): 100 g/l (2010). Dieses Produkt enthält max. 50 g/l VOC.
Entsorgung	Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Materialreste können nach AVV-Abfallschlüssel 080112 entsorgt werden.

Diese technische Information ist auf Basis des neuesten Standes der Technik und unserer Erfahrungen der Anwendungstechnik erstellt. Im Hinblick auf die Vielfalt der Untergründe und Objektbedingungen wird jedoch der Käufer/Anwender nicht von seiner Verpflichtung entbunden, unsere Werkstoffe in eigener Verantwortung auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen fach- und handwerksgerecht zu prüfen. Rechtsverbindlichkeiten können aus vorstehenden Angaben nicht abgeleitet werden. Bei Erscheinen einer Neuauflage verliert diese Druckschrift ihre Gültigkeit.
Weitere Auskünfte erhalten Sie gebührenfrei unter 00800/ 63333782.

Meffert AG
Farbwerke

Meffert AG Farbwerke
Sandweg 15 · 55543 Bad Kreuznach
Telefon 06 71 / 8 70-0 • Telefax 06 71 / 8 70-397
Anwendungstechnik 00800/ 63333782
e-mail: anwendungstechnik@meffert.com
www.meffert.com