

Tapeziergrund weiss

Haftvermittelnder Grundanstrich
lösemittelfrei, wasserverdünnbar



Dieses Technische Merkblatt wurde auf Grundlage des aktuellen Stands der Technik und den Erfahrungen der Anwendungstechnik erstellt. Hinsichtlich Vielfalt möglicher Untergründe und Objektbedingungen entbinden sie den Anwender nicht davon, eigenverantwortlich die Eignung und Verwendbarkeit zu prüfen. Anwendungen, die nicht eindeutig in diesem Merkblatt erwähnt werden, dürfen erst nach Rücksprache ausgeführt werden. Dies gilt insbesondere bei Kombinationen mit anderen Produkten. Rechtsverbindlichkeiten können aus vorstehenden Angaben nicht abgeleitet werden. Bei Erscheinen einer Neuauflage verlieren alle vorangegangenen Technischen Merkblätter ihre Gültigkeit. Weitere Auskünfte erhalten Sie unter 00 800/ 63333782 (Gebührenfrei für Festnetz Deutschland, Österreich, Schweiz, Niederlande).

Werkstoff

Anwendung	Gebrauchsfertiger Tapeziergrund, eignet sich hervorragend zum Ausgleichen auch extremer Farbtonunterschiede des Untergrundes für Papiertapeten, Strukturpapeten, Vliestapeten, farbiges Glasdekorgewebe und durchscheinende Tapeten. Schafft gleichmäßige saugende Untergründe und sorgt für eine optimale Haftung der Tapete durch griffige Oberfläche.
Eigenschaften	Gleicht Farbtonunterschiede des Untergrundes aus. Hohe Deckkraft, weißpigmentiert. Verfestigt Untergrund und reguliert die Saugfähigkeit. Sperrt den Untergrund nicht ab. Hohe Nassfestigkeit.
Farbton	Weiß
Glanzgrad	Matt
Pigmentbasis	Titandioxid
Bindemittelart	Acrylatdispersion
Dichte	Ca. 1,5 g/cm ³
Verpackungsgrößen	5 l und 10 l

Verarbeitung

Untergrund	Allgemeine Untergrunderfordernisse bei der Neubeschichtung von mineralischen und organischen Untergründen im Innenbereich: Der Untergrund muss sauber, trocken und tragfähig sein. Reinigen des Untergrundes, insbesondere von Verschmutzungen, Schimmelpilzen, kreibenden Bestandteilen und sonstige haftungsbeeinträchtigende Stoffe, z. B. Mehlkornschichten, Sinterschichten, Harze, Wachse, Öle, Trennmittel etc. durch geeignete Maßnahmen. Glänzende Altanstriche müssen vorher angeraut werden. Leimfarbenanstriche und lose Anstriche sind komplett bis auf den tragfähigen Untergrund zu entfernen. Der zu beschichtende Untergrund bzw. tragfähige Altbeschichtungen sind auf Verträglichkeit mit dem neuen Werkstoff vorher auf Eignung zu prüfen. Siehe auch VOB, Teil C, DIN 18 363, Absatz 3, Maler und Lackiererarbeiten.
Verarbeitung	Verarbeitung mit Pinsel, Rolle und geeigneten Spritzgeräten. Nach Trocknung wie gewohnt nach Angaben des Tapetenherstellers tapezieren.
Verdünnung	Ein Anstrich mit max. 5% Wasser verdünnt.
Abtönen	Kann mit SuperNova Voll und Abtönfarbe abgetönt werden.
Reinigung der Werkzeuge	Sofort nach Gebrauch mit Wasser.
Verbrauch	Ca. 160-180 ml/m ² . Für die exakte Kalkulation bietet in Probeanstrich die beste Gewähr.
Trockenzeit	Ca. 6 Stunden. Je nach Temperatur und Luftfeuchtigkeit kann sich die Trocknungszeit verlängern.
Verarbeitungstemperatur	Mind. +5°C für Objekt und Umgebung, während der Verarbeitung und Trocknung.

Hinweise

Inhaltsstoffe	Acrylatdispersion, Additive, Calciumcarbonat, Pigmente, Wasser, Methyl-/Benz-Isothiazolinon. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Informationen für Allergiker unter Tel. 00800/ 63333782.
GISCODE	BSW20
Lagerung	Stets verschlossen, kühl, trocken und frostfrei lagern.

Sicherheitsratschläge	Das Produkt enthält zur Stabilisierung oder zum Schutz Konservierungsmittel. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Spritznebel nicht einatmen. Bei Spritzarbeiten Kombifilter A2/P2 verwenden. Während der Verarbeitung und Trocknung für gründliche Belüftung sorgen. Essen, Trinken und Rauchen während des Gebrauchs der Farbe ist zu vermeiden. Bei Berührung mit den Augen oder der Haut sofort gründlich mit Wasser abspülen. Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder Erdreich gelangen lassen. Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.
Entsorgung	Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Materialreste können nach AVV-Abfallschlüssel 080112 entsorgt werden.



Meffert AG Farbwerke

Sandweg 15 · 55543 Bad Kreuznach
Telefon 06 71 / 8 70-0 • Telefax 06 71 / 8 70-397
Anwendungstechnik 06 71 / 8 70-326/327/329
e-mail: anwendungstechnik@meffert.com

www.meffert.com