

LEISTUNGSERKLÄRUNG

DE0445/02

(1/2)

PCI[®]

Für Bau-Profis

Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

PCI Glasferm® (DE0445/02)

Verwendungszweck(e):

Fugendichtstoffe für nicht tragende Anwendungen in Gebäuden und Fußgängerwegen

EN 15651-1 Typ F -INT

Fugen in der Fassade

Konditionierung: Verfahren B

Trägermaterial: Aluminium ohne Primer

Beton ohne Primer

EN 15651-3 Typ S

Fugen im Sanitärbereich, Klasse XS1

Konditionierung: Verfahren B

Trägermaterial: Aluminium ohne Primer

Glas ohne Primer

Hersteller:

PCI Augsburg GmbH, Piccardstraße 11, D-86159 Augsburg

System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:

System 3, System 3 (Brandverhalten)

Harmonisierte Norm / Notifizierte Stelle(n):

EN 15651-1:2012

EN 15651-3:2012

ift Rosenheim GmbH (NB 0757)

LEISTUNGSERKLÄRUNG

DE0445/02

(2/2)

PCI[®]

Für Bau-Profis

Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

PCI Glasferm[®] (DE0445/02)

Erklärte Leistung(en):

Wesentliche Merkmale	Leistung	System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit	Harmonisierte technische Spezifikation
Brandverhalten	Klasse E	System 3	EN 15651-1:2012 EN 15651-3:2012
Freisetzung von gesundheits- und/oder umweltgefährdenden Chemikalien	NPD	System 3	EN 15651-1:2012 EN 15651-3:2012
Standvermögen	≤ 3 mm		EN 15651-1:2012 EN 15651-3:2012
Volumenverlust	≤ 20 %		EN 15651-1:2012 EN 15651-3:2012
Zugverhalten beim Bruch bei 23 °C	≥ 25 %		EN 15651-1:2012
Zugverhalten unter Vorspannung nach Eintauchen in Wasser bei 23 °C	Bestanden		EN 15651-3:2012
Mikrobiologisches Wachstum	0		EN 15651-3:2012
Dauerhaftigkeit	Bestanden		EN 15651-1:2012 EN 15651-3:2012

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht den erklärten Leistungen.

Für die Erstellung der Leistungserklärungen im Einklang mit den Verordnungen (EU) Nr. 305/2011 und Nr. 574/2014 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:
Augsburg, 15.07.2022



.....
Frank Rösiger
Geschäftsführer