

## LEISTUNGSERKLÄRUNG



H 10047

### WUNDERWERK est. 1964 Nemus

- 1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:**  
Keramische Fliesen, Trockengepresst mit Wasseraufnahme  $\leq 0,5\%$
- 2. Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation des Bauprodukts gemäß Artikel 11 Absatz 4:**  
Chargennummer: siehe Verpackung
- 3. Produkttyp zur Identifikation:**  
Keramische Fliesen
- 4. Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauprodukts gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation:**  
Wand- und Bodenfliesen; innen und außen
- 5. Name eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemäß Artikel 11 Absatz 5:**  
hagebau  
Handelsgesellschaft für Baustoffe mbH & Co KG  
Celler Straße 47, 29614 Soltau
- 6. Gegebenenfalls Name und Kontaktanschrift des Bevollmächtigten, der mit den Aufgaben gemäß Artikel 12 Absatz 2 beauftragt ist:**  
nicht zutreffend
- 7. System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts gemäß Anhang V:**  
System 4
- 8. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird:**  
nicht zutreffend
- 9. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, für das eine Europäische Technische Bewertung ausgestellt worden ist:**  
nicht zutreffend



## LEISTUNGSERKLÄRUNG




### 10. Erklärte Leistung:

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
<b>Bruchlast:</b>		
- Dicke $\geq 7,5$ mm	$\geq 1300$ N	DIN EN 14411:2012
- Dicke $< 7,5$ mm	$\geq 700$ N	DIN EN 14411:2012
<b>Dauerhaftigkeit bei:</b>		
- Anwendungen im Innenbereich	bestanden	DIN EN 14411:2012
- Anwendungen in Außenbereichen Frost-Tauwechselbeständigkeit	bestanden	DIN EN 14411:2012
<b>Frostbeständigkeit:</b>	bestanden	DIN EN 14411:2012
<b>Rutschhemmende Eigenschaften:</b>	Siehe Karton oder Katalog ***	DIN EN 14411:2012
<b>Verbundhaftfestigkeit:</b>		
- Zementhaltige Mörtel	Leistung nicht ermittelt	DIN EN 14411:2012
- Dispersionsklebstoffe	Leistung nicht ermittelt	DIN EN 14411:2012
- Reaktionsharzklebstoffe	Leistung nicht ermittelt	DIN EN 14411:2012
- Mörtel	Leistung nicht ermittelt	DIN EN 14411:2012
<b>Brandverhalten:</b>	A1 <sub>FL</sub> / A1	DIN EN 14411:2012
<b>Abgabe gefährlicher Stoffe</b>		
- Cadmium	Max. 0,07 mg/mm <sup>2</sup>	DIN EN 14411:2012
- Blei	Max. 0,8 mg/mm <sup>2</sup>	DIN EN 14411:2012

**11. Die Leistung des Produkts gemäß Nummer 2. entspricht der Leistung nach Nummer 9. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4.**

Unterzeichnet für den Hersteller/ Inverkehrbringer und im Namen des Herstellers / Inverkehrbringers

  
ppa. Christian Rabe

  
ppa. Johannes Lensges

Soltau, 18.10.2017

