


CE		
2510		
Olfry Ziegelwerke GmbH & Co. KG Friesenstraße 9 – 11 D-49377 Vechta		
13		
200-020-01-001.3 / 2510-CPR-335		
EN 771-1:2011 + A1:2015		
STP Vormauerhochlochziegel NF rot/bunt 240X115X71		
U-Ziegel Kategorie I für tragende oder nichttragende Bauteile in ungeschütztem oder geschütztem Mauerwerk		
Grenzabmaße [mm]	Mittelwert Klasse Tm [mm]	Länge -10/+5 Breite ±5 Höhe ±3
	Maßspanne Klasse Rm [mm]	Länge 10 Breite 6 Höhe 4
Ebenheit	NPD	
Planparallelität	NPD	
Form und Ausbildung	Form c) nach Abs. 5.3.2.	
Druckfestigkeit (Mittelwert)	N/mm ²	≥44
Formfaktor 1,0		
Verbundfestigkeit	N/mm ²	NPD
Festgelegter Wert nach EN 998-2		
Gehalt an aktiven löslichen Salzen	Klasse	S2
Brutto-Trocken-Rohdichte	Mittelwert kg/m ³	1500
	Abmaßklasse kg/m ³	D2
Netto-Trocken-Rohdichte	Mittelwert kg/m ³	NPD
	Abmaßklasse kg/m ³	D2
Wärmeleitfähigkeit		NPD
Brandverhalten	Euroklasse	A1
Wasseraufnahme	Masse-%	NPD
Wasserdampfdurchlässigkeit	μ	50/100
Frostwiderstand	Klasse	F2
Übliche Feuchtedehnung		NPD
Gefährliche Substanzen		NPD

Leistungserklärung			
200-020-01-001.3 / 2510-CPR-335			
<ol style="list-style-type: none"> STP Vormauerhochlochziegel NF rot/bunt 240X115X71 U-Ziegel Kategorie I für tragende oder nichttragende Bauteile in ungeschütztem oder geschütztem Mauerwerk Olfry Ziegelwerke GmbH & Co. KG Friesenstraße 9 – 11 D-49377 Vechta entfällt System 2+ EN 771-1:2011 + A1:2015 Cert Baustoffe GmbH (NB 2510) 			
7. Wesentliche Merkmale		Leistung	Harmonisierte techn. Spezifikation
(Soll)Maße	Länge/Breite/Höhe [mm]	240X115X71	EN 771-1:2011 + A1:2015
Grenzabmaße	Mittelwert [mm]	Tm _{Länge -10/+5/Breite ±5/Höhe ±3}	
	Maßspanne [mm]	Rm _{Länge 10/Breite 6/Höhe 4}	
Ebenheit		NPD	
Planparallelität		NPD	
Form und Ausbildung		Form c) nach Abs. 5.3.2.	
Druckfestigkeit	Mittelwert [N/mm ²]	≥44	
	Belastungsrichtung	⊥ zur Lagerfuge	
Übliche Feuchtedehnung		NPD	
Verbundfestigkeit [N/mm ²]		NPD	
Gehalt an aktiven löslichen Salzen		Klasse S2	
Brandverhalten		Euroklasse A1	
Wasseraufnahme [Masse-%]		NPD	
Wasserdampfdurchlässigkeit μ		50/100	
Brutto-Trockenrohndichte	Mittelwert [kg/m ³]	1500	EN 771-1:2011 + A1:2015
	Abmaßklasse kg/m ³	D2	
Netto-Trockenrohndichte	Mittelwert [kg/m ³]	NPD	
	Abmaßklasse kg/m ³	D2	
Wärmeleitfähigkeit		NPD	
Dauerhaftigkeit/Frostwiderstand		F2	DIN V 52252-3:2005
Gefährliche Substanzen		NPD	EN 771-1:2011 + A1:2015
<p>Die Leistung des vorstehenden Produktes entspricht den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich. Unterzeichnet für den Hersteller und im Name des Herstellers von: Udo Freiherr von Frydag, Geschäftsführer Vechta, 05.04.2017</p> <p style="text-align: center;"></p>			