

TECHNISCHES DATENBLATT TRAPEZLÜFTER REGIO

Der Trapezlüfter Regio wird seit vielen Jahren zur Be- und Entlüftung an Fläche, First und Grat eingesetzt. Der Regio wird ohne Lötnaht hergestellt. Durch das verbesserte Fertigungsverfahren ist es uns gelungen, diesen Lüfter aus Aluminium und mit einer hochwertigen Coil-Coating-Beschichtung herzustellen, was ihn besonders schick und vor allem haltbar macht. Sonderfarben erhalten Sie in allen RAL-Farbtönen in Pulverbeschichtungsqualität.



Herstellungsverfahren:	Farbgebung der Standardfarben im Coil-Coating-Verfahren Im Druckfügeverfahren ohne Lötnaht
Material/Materialstärke:	Aluminium 0,8 mm
Farbe:	RAL 7016 Anthrazitgrau
Briel-Sonderfarben:	Alle RAL-Farbtöne in Pulverbeschichtungsqualität
Lüftungsquerschnitt:	36 cm ² pro Meter effektiv
Eindeckungsarten:	Schiefer, Faserzementdachplatten, Bitumenschindeln, Holzschindeln, Folie, Bitumen bei Regeldachneigungen über 20 Grad
Zubehör (optional):	Wahlweise mit zweitem Schnee- und Regenabweiser, Schablone zur richtigen Anordnung des Lüftungsausschnittes in der Schalung
Befestigung:	Mit Haften und Schieferstiften / Pappstiften, siehe Briel - Montagetipp
Verpackungseinheit:	Aluminium: 25 Stück / mit 70er und 100er Stutzen 8 Stück Kupfer: 12 Stück / mit 70er Stutzen 10 Stück / mit 100er Stutzen 8 Stück Titanzink: 12 Stück / mit 70er Stutzen 10 Stück / mit 100er Stutzen 8 Stück
Optionen:	Stutzen 70/100 mm, zusätzlicher Schnee- und Regenabweiser (S+R) Andere Materialien auf Anfrage